PCA POWER Quality Generator
THE POWER OF CHOICE

DEUTZ®

Техническая информация ДЭС PDE 253

Макс. мощность	кВА	253
	кВт	202,4
Ном. мощность	кВА	230
	кВт	184

Обороты	Частота
1500 об/мин	50 Гц
Напряжение	
400/230 В	

Открытое			
Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
1200	3600	1600	2950

В Кожухе			
Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
1470	4130	1930	3705

Двигатель

Марка		DEUTZ
Модель		BF6M1015-LA GA
Номинальная мощность	кВт	349
Расположение цилиндров		6 / V-образный
Рабочий объем двигателя	(Л)	11,906
Система впуска воздуха		С турбо надувом
Диаметр / ход поршня	(мм)	132x145
Коэффициент сжатия		16.5:1
Регулятор оборотов		Электрический
Система впрыскивания		Прямой
Система охлаждения		Жидкостное
Электрическая система	(В)	24
Объем масляной системы	(Л)	38
Объем охлаждающей системы	(Л)	62
Объем топливной системы	(Л)	384
	При 100%	48,53
Расход топлива(л/час)	При 75%	36,4
	При 50%	24,26

Альтернатор

Резервная мощность	кВА (кВт)	253 (202,4)
Основная мощность	кВА (кВт)	230 (184)
Марка		Real Watt
Модель		RWA274J
Напряжение	(В)	400/230
Степень защиты		H
Класс изоляции		IP23
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество полюсов		4
Частота	(Гц)	50
Кол. опорных подшипников		Одноопорный
Стабилизатор напряжения		AVR
Регулятор напряжения		± 0,5%
Тип альтернатора		Бесщёточный
Ток короткого замыкания		300% (10сек.)
Тип соединения		Звездочка
Перегрузка	(1 час)	110%

Техническая спецификация

Характеристики ДЭС

* Высокое качество
* Простота в эксплуатации
* Экономичный, долговечный двигатель
* AVR, бесщёточный Альтернатор
* Простая панель управления
* Автоматическое выключение при низком уровне топлива, масла
* Электронный индикатор топлива
* Подогрев блока цилиндров
* Шумоизоляция
* Антифриз и масло в комплекте

* Макс. мощность: максимальная нагрузка
* Ном. Мощность допустимая нагрузка
* PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления

ISO 9001:2008 · OHSAS 18001 · ISO 14001:2004 · ISO 10002 · CE

Панель управления DATAKOM

* Электронная зарядка
* Аварийная остановка
* Световой индикатор
* Многофункциональная панель управления DATAKOM для ручной или автоматической работы
* Программирования через панель управления
* Управление в автоматическом режиме
* Автоматическое распределение нагрузки

Автоматический ввод резерва

* Точность регулирования <±1%
* 4 полюсный
* Установка напряжения контролируемого тока
* Установка времени плавного повышения нагрузки
* Автоматический регулятор напряжения
* Защита от пониженной частоты