

Техническая информация - Осветительная мачта PCA POWER PYD-4000MLT

| | | | | |
|-----------------------|-----|----------|-------------------|-------------|
| Макс. мощность | кВА | 8 | Обороты | Частота |
| | кВт | 6 | | 1500 об/мин |
| Ном. мощность | кВА | 7 | Напряжение | |
| | кВт | 5 | 220 В | |



| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Вылет стрелы (м) | Освещает кв/м | Поворот ламп |
| 2993 | 1100 | 2443 | 671 | 7.5 | 4200 | 360° |

Двигатель

| | | |
|---------------------------|----------|------------------|
| Марка | | YANGDONG |
| Модель | | YD385D |
| Номинальная мощность | кВт | 12 |
| Расположение цилиндра | | 3, рядное |
| Рабочий объем двигателя | (Л) | 1.5 |
| Система впуска воздуха | | Без турбо надува |
| Диаметр / ход поршня | (мм) | 100 X 115 |
| Кoeffициент сжатия | | 17:1 |
| Регулятор оборотов | | Механический |
| Система впрыскивания | | Прямой |
| Система охлаждения | | Жидкостное |
| Электрическая система | (В) | 24 |
| Объем масляной системы | (Л) | 5 |
| Объем охлаждающей системы | (Л) | 12,8 |
| Объем топливной системы | (Л) | 75 |
| Расход топлива (л/час) | При 100% | 5,9 |
| | При 75% | 3,1 |

Альтернатор

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Резервная мощность | кВА (кВт) | 8 (6) |
| Основная мощность | кВА (кВт) | 7 (5) |
| Марка | | REAL WATT |
| Модель | | RW164C |
| Напряжение | (В) | 220 |
| Степень защиты | | IP23 |
| Класс изоляции | | H |
| Количество фаз | | 1 |
| Кoeffициент мощности | | 0,8 |
| Количество полюсов | | 4 |
| Частота | (Гц) | 50 |
| Кол. опорных подшипников | | Одноопорный |
| Стабилизатор напряжения | | AVR |
| Регулятор напряжения | | ± 0,5% |
| Тип альтернатора | | Бесщёточный |
| Ток короткого замыкания | | 300% (10сек.) |
| Тип соединения | | Звездочка |
| Перегрузка | (1 час) | 110% |

Характеристики PYD-4000MLT

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * AVR, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Автоматическое выключение при низком уровне топлива, масла
- * Электронный индикатор топлива
- * Шумоизоляция
- * Антифриз и масло в комплекте

- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления



Техническая спецификация

