


Техническая информация ДЭС PDO-630

Макс. мощность	кВА	630	Обороты	Частота
	кВт	504		
Ном. мощность	кВА	575	Напряжение	400/230 В
	кВт	460		



Открытое			
Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
1550	3205	2056	3720

В Кожухе			
Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
1610	4810	2620	4835

Двигатель

Марка		DOOSAN
Модель		DP180LA
Номинальная мощность	кВт	850
Расположение цилиндра		10 / V-образный
Рабочий объем двигателя	(Л)	18,3
Система впуска воздуха		С турбо наддувом
Диаметр / ход поршня	(мм)	128×142
Коэффициент сжатия		15.0:1
Регулятор оборотов		Электрический
Система впрыскивания		Прямой
Система охлаждения		Жидкостное
Электрическая система	(В)	24
Объем масляной системы	(Л)	60
Объем охлаждающей системы	(Л)	115
Объем топливной системы	(Л)	850
Расход топлива (л/час)	При 100%	123.6
	При 75%	94.2
	При 50 %	64.8

Альтернатор

Резервная мощность	кВА (кВт)	630 (504)
Основная мощность	кВА (кВт)	575 (460)
Марка		MECC ALTE
Модель		ЕСО40 1L4B
Напряжение	(В)	400/230
Степень защиты		IP23
Класс изоляции		Н
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество полюсов		4
Частота	(Гц)	50
Кол. опорных подшипников		Одноопорный
Стабилизатор напряжения		AVR
Регулятор напряжения		± 0,5%
Тип альтернатора		Бесщёточный
Ток короткого замыкания		300% (10сек.)
Тип соединения		Звездочка
Перегрузка	(1 час)	110%

Характеристики ДЭС

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * AVR, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Автоматическое выключение при низком уровне топлива, масла
- * Электронный индикатор топлива
- * Подогрев блока цилиндров
- * Шумоизоляция
- * Антифриз и масло в комплекте

- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления



Панель управления DATAKOM

- * Электронная зарядка
- * Аварийная остановка
- * Световой индикатор
- * Многофункциональная панель управления DATAKOM для ручной или автоматической работы
- * Программирование через панель управления
- * Управление в автоматическом режиме
- * Автоматическое распределение нагрузки



Автоматический ввод резерва

- * Точность регулирования <±1%
- * 4 полюсный
- * Установка напряжения контролируемого тока
- * Установка времени плавного повышения нагрузки
- * Автоматический регулятор напряжения
- * Защита от пониженной частоты

