

Техническая информация ДЭС PDE 750

Макс. мощность	кВА	750	Обороты	Частота
	кВт	600		1500 об/мин
Ном. мощность	кВА	682	Напряжение	400/230 В
	кВт	545		



Открытое				В кожухе			
Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
1776	3500	2140	3715	1776	4000	2200	4515

Двигатель

Марка		DEUTZ
Модель		HC12V132ZL-LAG1
Номинальная мощность	кВт	1045
Расположение цилиндров		12 / V-образный
Рабочий объем двигателя	(л)	15,874
Система впуска воздуха		С турбо наддувом
Диаметр / ход поршня	(мм)	132x148
Коэффициент сжатия		16.5:1
Регулятор оборотов		Электрический
Система впрыскивания		Прямой
Система охлаждения		Жидкостное
Электрическая система	(В)	24
Объем масляной системы	(л)	55
Объем охлаждающей системы	(л)	112
Объем топливной системы	(л)	1220
Расход топлива(л/час)	При 100%	118,77
	При 75%	89,08
	При 50%	59,38

Альтернатор

Резервная мощность	кВА (кВт)	750 (600)
Основная мощность	кВА (кВт)	682 (545)
Марка		Real Watt
Модель		RWA354F
Напряжение	(В)	400/230
Степень защиты		Н
Класс изоляции		IP23
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество полюсов		4
Частота	(Гц)	50
Кол. опорных подшипников		Одноопорный
Стабилизатор напряжения		AVR
Регулятор напряжения		± 0,5%
Тип альтернатора		Бесщёточный
Ток короткого замыкания		300% (10сек.)
Тип соединения		Звездочка
Перегрузка	(1 час)	110%

Характеристики ДЭС

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * AVR, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Автоматическое выключение при низком уровне топлива, масла
- * Электронный индикатор топлива
- * Подогрев блока цилиндров
- * Шумоизоляция
- * Антифриз и масло в комплекте

- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления



Панель управления DATAKOM

- * Электронная зарядка
- * Аварийная остановка
- * Световой индикатор
- * Многофункциональная панель управления DATAKOM для ручной или автоматической работы
- * Программирование через панель управления
- * Управление в автоматическом режиме
- * Автоматическое распределение нагрузки



Автоматический ввод резерва

- * Точность регулирования $\leq 1\%$
- * 4 полюсный
- * Установка напряжения контролируемого тока
- * Установка времени плавного повышения нагрузки
- * Автоматический регулятор напряжения
- * Защита от пониженной частоты