


Резервная мощность	кВА	2,5
	кВт	2
Постоянная мощность	кВА	2,2
	кВт	1,8

Обороты	Частота
3000	50
Напряжение	
220 В	



Размер ДЭС			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
710	480	600	115

Размер в упаковке			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
720	500	620	220

Характеристика	Показатель	Характеристика	Показатель
Модель двигателя	PCA188FA	Электрическая система	12 В
Номинальная мощность двигателя	4,23 кВт	Напряжение	220 В
Количество цилиндров	1	Количество фаз	1
Рабочий объем двигателя	0,370 л	Коэффициент мощности	1
Система охлаждения	Воздушный	Степень защиты	IP23
Тактность двигателя	4	Сварочный ток	0 - 210 А
Емкость масляного картера	1,1 л	Тип запуска	Ручная/Электр.
Рекомендованный тип масла	10W-30	Количество розеток 220В	2
Тип топлива	Дизель	Количество розеток 380В	нет
Расход топлива при 75%	1,6 л/час	Постоянный ток	12 В / 8.3 А
Объем топливного бака	15 л	Исполнение	Открытое

Характеристики портативной ДЭС

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * двухпорный, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Выключение при низком уровне масла
- * Шумоизоляция
- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления



Панель управления DATAKOM

- * Электронная зарядка
- * Световой индикатор
- * Многофункциональная панель управления DATAKOM для ручной работы



Автоматический ввод резерва

- *Точность регулирования $\leq \pm 1\%$
- *3 полюсный
- *Установка напряжения контролируемого тока
- *Установка времени плавного повышения нагрузки
- *Автоматический регулятор напряжения
- *Защита от пониженной частоты