


Техническая информация - Осветительная мачта PCA POWER PYD-4000MLT

Макс. мощность	кВА	8	Обороты	Частота
	кВт	6		1500 об/мин
Ном. мощность	кВА	7	Напряжение	АС230 В
	кВт	5		



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)	Лампы	Мощность (W) (LM/W)	(Кол.во л)	Вылет стрелы (м)	Освещает кв/м	Поворот ламп	
3250	1600	2650	1115	Металл галоген	1000	110	4	7	4200	360°

Двигатель

Марка		YANGDONG
Модель		YD385D
Номинальная мощность	кВт	12
Расположение цилиндра		3, рядное
Рабочий объем двигателя	(Л)	1.5
Система впуска воздуха		Без турбо надува
Диаметр / ход поршня	(мм)	100 X 115
Кэффициент сжатия		17:1
Регулятор оборотов		Механический
Система впрыскивания		Прямой
Система охлаждения		Жидкостное
Электрическая система	(В)	24
Объем масляной системы	(Л)	5
Объем охлаждающей системы	(Л)	12,8
Объем топливной системы	(Л)	138
Время работы	(Н)	50
Максимальная скорость	(КМ/Ч)	60

Альтернатор

Резервная мощность	кВА (кВт)	8 (6)
Основная мощность	кВА (кВт)	7 (5)
Марка		REAL WATT
Модель		Rw8
Напряжение	(В)	220
Степень защиты		IP23
Класс изоляции		H
Количество фаз		1
Кэффициент мощности		0,8
Количество полюсов		4
Частота	(Гц)	50
Кол. опорных подшипников		Одноопорный
Стабилизатор напряжения		AVR
Регулятор напряжения		± 0,5%
Тип альтернатора		Бесщёточный
Ток короткого замыкания		300% (10сек.)
Тип соединения		Звездочка
Перегрузка	(1 час)	110%

Характеристики PYD-4000MLT

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * AVR, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Автоматическое выключение при низком уровне топлива, масла
- * Электронный индикатор топлива
- * Шумоизоляция
- * Антифриз и масло в комплекте

- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления

